APAC

CATALOGUE



A new visual identity is taking shape...


APAC



APAC è specializzata nella produzione di attrezzature per le officine meccaniche. La gamma comprende recuperatori e aspiratori di olio esausto, gonfiagomme, spurgofreni, nebulizzatori, vasche lavaggio e pompe pneumatiche per olio e grasso. Il nostro staff tecnico e commerciale metterà a vostra completa disposizione la nostra trentennale esperienza al fine di soddisfare qualsiasi esigenza. La flessibilità nel risolvere le esigenze del cliente e la qualità del prodotto offerto rappresentano le linee guida della strategia di APAC. Dal 2026, APAC diventa parte di RO&Co Group.





EN *APAC has been specializing in the manufacture of automotive workshop equipment for many years. Our product range includes waste oil drainers and extractors, tyre inflators, brake bleeders, sprayers, cleaning equipment, and pneumatic pumps for oil and grease. Our technical and sales teams are always available to provide support and help customers find the most suitable solution for their needs. Flexibility, customer focus, and product quality are the key principles driving APAC's business strategy. Since 2026, APAC has been part of the RO&Co Group.*

FR *La société APAC est spécialisée depuis des années dans la production d'équipements pour ateliers mécaniques. Notre gamme comprend les récupérateurs et aspirateurs d'huile usagée, les gonfleurs pour vérification et gonflage des pneus, les purgeurs de frein, les nébuliseurs, les cuves de lavage, les pompes pneumatiques pour huile et graisse. Notre équipe technique et commerciale mettra à votre entière disposition ses trente ans d'expérience afin de répondre à tous vos besoins. La flexibilité dans la réponse aux besoins des clients et la qualité des produits proposés constituent les principes directeurs de la stratégie d'APAC. Depuis 2026, APAC fait partie du RO&Co Group.*

ES *APAC está especializada desde hace muchos años en la fabricación de equipos para talleres mecánicos. Nuestra gama de productos incluye recuperadores y aspiradores de aceite usado, infladores de neumáticos, equipos de purga de frenos, pulverizadores, lavapiezas y bombas neumáticas para aceite y grasa. Nuestro equipo técnico y comercial pone a su disposición más de treinta años de experiencia para satisfacer cualquier necesidad. La flexibilidad, la orientación al cliente y la calidad de nuestros productos son los pilares fundamentales de la estrategia de APAC. Desde 2026, APAC forma parte del RO&Co Group.*

DE *APAC ist schon seit vielen Jahren auf die Herstellung von Werkstattausrüstung spezialisiert. Unser Programm umfasst u.a. Sammelgeräte und Ansaugvorrichtungen für Altöl, Reifenfüllgeräte, Bremsentlüftungsgeräte, Zerstäuber, pneumatische Öl und Fettpumpen. Unsere Techniker sowie unser Verkaufspersonal stehen für Anfragen jederzeit gerne zur Verfügung. Die Flexibilität bei der Lösung spezieller Anforderungen unserer Kunden sowie die Qualität des Produktes sind die Richtlinien der Firmenstrategie von APAC. Ab 2026 ist APAC Teil der RO&Co Group.*



© 2018 Copyright by NEXTFLOW S.r.l. www.apac.it
The copyright of this catalogue belongs solely to the company NEXTFLOW S.r.l. It is for the exclusive use of registered customers only. All contents are copyrighted ©. The contets may not be reproduced in whole or in part without written consent of copyright owner. NEXTFLOW S.r.l. is a registered trade mark. The right is reserved to alter specifications, materials and constructions without notice;measurements quoted are approximate. We cannot accept any complain on variation of colours printed in the catalogue.

OLIO NUOVO - NEW OIL > 9

OLIO ESAUSTO - WASTE OIL > 33

SPURGOFRENI - BRAKE BLEEDING EQUIPMENT > 45

GRASSO - GREASE > 51

ANTIGELO - ANTIFREEZE > 63

LAVAGGIO - CLEANING EQUIPMENT > 67

BLUEVISION - Adblue® Dispenser > 75

GASOLIO - DIESEL EQUIPMENT > 85

GONFIAGOMME - TYRE INFLATION > 93

ARROTOLATORI - HOSE REELS > 97



OLIO NUOVO

NEW OIL



KIT CARRELLATI CON POMPA 3:1

Trolley kit with 3:1 pump - Ensembles sur chariot avec pompe 3:1 -
Set für Öl mit Fahrwagen und Pumpe 3:1 - Sistemas de distribución de aceite con carro y bomba 3:1

1761
1761A



1762
1762A



1762.P



1763



1763R



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1761	1761A	1762	1762A	1762.P	1763	1763R
Rapporto di compressione - Compression ratio - Rapport de compression - Verdichtungsverhältnis - Relation de compresión	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1
Pompa pneumatica - Pneumatic pumps- Pompe pneumatique - Luftbetriebene Ölpumpen - Bomba neumatica	1775	1775	1776	1776	1776	1776	1776
Pistola olio - Oil valve - Pistolet - Ölpistole- Pistola para aceite	1767D	1768.A	1767D	1768.A	1767.DP	1767D	1767D
Tubo di erogazione- Distribution hose - Tuyau flexible - Ölschlauch - Tubo erogatión	(4 m) 1769.4	(4 m) 1769.4	(4 m) 1769.4	(4 m) 1769.4	(4 m) 1769.4	(2 m) 1769.2	(4 m) 1769.4
Arrotolatore - Hose reel - Enrouleur - Schlauchaufroller - Enrolla tubo	-	-	-	-	-	(15 m) 1732.0	-
Carrello- Trolley- Chariot - Wagen - Carro	1760.1	1760.1	1762.2	1762.2	1762.2	1762.1	1762.1
Impiego per fusti - Suitable for drums - Indiquée pour fûts Zur Montage auf Fässern - Empleo para bidones	50/ 60 kg	50/ 60 kg	180/ 220 kg	180/ 220 kg	180/ 220 kg	180/ 220 kg	180/ 220 kg
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	20 kg	20 kg	30,5 kg	30,5 kg	30,5 kg	74,5 kg	52 kg

KIT CARRELLATI CON POMPA 5:1

Trolley kit with 5:1 pump - Ensembles sur chariot avec pompe 5:1 - Set für Öl mit Fahrwagen und Pumpe 5:1 - Sistemas de distribución de aceite con carro y bomba 5:1

1764.S
1764.SP



1764.P



1764
1765



1764R



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1764.SP	1764.S	1764	1764.P	1764R	1765
Rapporto di compressione - Compression ratio - Rapport de compression - Verdichtungsverhältnis - Relation de compresión	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1
Pompa pneumatica - Pneumatic pumps- Pompe pneumatique - Luftbetriebene Ölpumpen - Bomba neumatica	1779	1779	1779	1779	1779	1779
Pistola olio - Oil valve - Pistolet - Ölpistole - Pistola para aceite	1767.DP	1767D	1767D	1767DP	1767D	1767DMT
Tubo di erogazione - Distribution hose - Tuyau flexible - Ölschlauch - Tubo erogatión	(4m) 1769.4	(4 m) 1769.4	(2 m) 1769.2	(2 m) 1769.2	(4 m) 1769.4	(2 m) 1769.2
Arrotolatore - Hose reel - Enrouleur - Schlauchaufroller - Enrolla tubo	-	-	(15 m) 1732.O	(15 m) 1732.O	-	(10 m) 1731.OC
Carrello - Trolley- Chariot - Wagen - Carro	1762.2	1762.2	1762.1	1762.1	1762.1	1762.1
Impiego per fusti - Suitable for drums - Indiquée pour fûts Zur Montage auf Fässern - Empleo para bidones	180/220 kg	180/220 kg	180/220 kg	180/220 kg	180/220 kg	180/220 kg
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	30,5 kg	30,5 kg	74,50 kg	74,50 kg	52 kg	50 kg

KIT PER LA LUBRIFICAZIONE

Lubrication Kits - Ensembles pour la lubrification - Set für Schmierung - Sistemas de distribución de aceite

1740MA
1740.M
1741 M



1740A
1740
1741
1740.P
1741.P




DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES - TECHNIQUESTECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1740MA	1740.M	1741 M	1740A	1740	1741	1740.P	1741.P
Rapporto di compressione - Compression ratio - Rapport de compression - Verdichtungsverhältnis - Relation de compresión	3:1	3:1	5:1	3:1	3:1	5:1	3:1	5:1
Pompa pneumatica - Pneumatic pumps- Pompe pneumatique - Luftbetriebene Ölpumpen - Bomba neumatica	1772	1772	1778.B	1776	1776	1779	1776	1779
Pistola olio - Oil valve - Pistolet - Ölpistole Pistola para aceite	1768.A	1767D	1767D	1768.A	1767D	1767D	1767.DP	1767.DP
Tubo di erogazione - Distribution hose - Tuyau flexible - Ölschlauch - Tubo erogatión **4 m**	1769.4	1769.4	1769.4	1769.4	1769.4	1769.4	1769.4	1769.4
Impiego per fusti - Suitable for drums - Indiquée pour fûts - Zur Montage auf Fässern - Empleo para bidones	180/220 kg	180/220 kg	180/220 kg	180/220 kg	180/220 kg	180/220 kg	180/220 kg	180/220 kg
Sonda di aspirazione completa - Suction probe complete - Canne aspirante complete - Ansaugsonde komplette - Sonda de aspiracion completa **1,5m + 1**	1774.2	1774.2	1774.2	-	-	-	-	-
Lubrificatore e regolatore di pressione - Air lubricator and pressure regulator - Lubrificateur et régulateur de pression - Abschmiervorrichtung und druckeregler - Lubrificador y regulator de presión	1771.2B	1771.2B	1771.2B	1771.2B	1771.2B	1771.2B	1771.2B	1771.2B
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	12 kg	12 kg	12 kg	11 kg	11 kg	11 kg	11 kg	11 kg


KIT PER LA LUBRIFICAZIONE

Lubrication Kits - Ensembles pour la lubrification - Set für Schmierung - Sistemas de distribución de aceite

1742S
1743S
1742SB



1744S
1745S




1742SA



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1742S	1743S	1742SB	1744S	1745S	1742SA
Rapporto di compressione - Compression ratio - Rapport de compression - Verdichtungsverhältnis - Relation de compresión	3:1	5:1	3:1	3:1	5:1	3:1
Pompa pneumatica - Pneumatic pumps- Pompe pneumatique - Luftbetriebene Ölpumpen - Bomba neumatica	1776	1779	1776	1772	1778.B	1776
Pistola olio - Oil valve - Pistolet - Ölpistole - Pistola para aceite	1767D	1767D	1767D	1767D	1767D	1767D
Arrotolatore - Hose reel - Enrouleur - Schlauchaufroller - Enrolla tubo	1732.O 15m	1732.O 15m	1732.OC 10m	1732.O 15m	1732.O 15m	1731.QC 10m
Tubo di connessione - Connection hose - Tuyau flexible Verbindungsschlauch - Tubo conexión	1769.2	1769.2	1769.2	1769.2	1769.2	1769.2
Impiego per fusti - Suitable for drums - Indiquée pour fûts Zur Montage auf Fässern - Empleo para bidones	180/220 kg	180/220 kg	180/220 kg	180/220 kg	180/220 kg	180/220 kg
Sonda di aspirazione completa - Suction probe complete - Canne aspirante complete - Ansaugsonde komplette - Sonda de aspiracion completa ***1,5m + 1***	-	-	-	1774.2	1774.2	-
Portapistola -gun holder - support à mur pour pistolet Wandhalter für Pistolen - Soporte para pistola	1767.1	1767.1	1767.1	1767.1	1767.1	1767.1
Lubrificatore e regolatore di pressione - Air lubricator and pressure regulator - Lubrificateur et régulateur de pression - Abschmiervorrichtung und druckeregler - Lubrificador y regulator de presión	1771.2B	1771.2B	1771.2B	1771.2B	1771.2B	1771.2B
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	35 kg	35 kg	31 kg	36 kg	36 kg	31 kg

POMPE PNEUMATICHE PER OLIO

Air operated oil pump - Pompes pneumatiques a huile - Luftbetriebene Ölpupen - Bombas neumaticas para aceite



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1776S	1773E	1776	1775	1772
Rapporto di compressione - Compression ratio - Rapport de compression - Verdichtungsverhältnis - Relation de compresión	3:1	1:1	3:1	3:1	3:1
Press. di utilizzo min./max - Operating pressure min/max - Pression d'utilisation min/max - Betriebsdruck min./max - Presión de uso min/max	5-8 bar	5-10 bar	5-8 bar	5-8 bar	5-8 bar
Portata - Flow rate - Débit - Förderleistung - Caudal	12 l/min	35 l/min	12 l/min	12 l/min	12 l/min
Attacco entrata aria - Air inlet connection Entrée - Luftanschluß - Entrada aire	F 1/4"	F 1/4"	F 1/4"	F 1/4"	F 1/4"
Attacco uscita olio - Oil outlet connection - Sortie - Ölauslaß - Salida aceite	M 1/2"	M 1/2"	M 1/2"	M 1/2"	M 1/2"
Lunghezza asta pompante - Shaft lenght - Longueur canne aspirante- Länge Saugrohr - Largo tubo aspiración	1130 mm	1010 mm	940 mm	730 mm	270 mm
Diametro esterno pompante - Shaft diameter - Diamètre extérieur - Außendurchmesser - Diametro exterior	42 mm	55 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Massima viscosità - Max viscosity - Viscosité max. - Max. Viskosität (freier Auslauf - Maxima viscosidad	SAE150	SAE 120	SAE150	SAE 150	SAE 150
Impiego per fusti - Suitable for drums - Indiquée pour fûts - Zur Montage auf Fässern - Empleo para bidones	1000 l	180/220 l	180/ 220 l	50/60 l	murale wall mounted
Consumo d'aria - Air consumption - Consommation d'air - Luft Verbrauch - Consumación aire	100 l/ min	100 l/min	100 l/ min	110 l/min	110 l/min
Livello rumorosità - Noise level - Niveau sonore - Geräuschpegel - Nivel de ruido	82 db	82 db	82 db	82 db	82 db
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	5,9 kg	5,5 kg	5,9 kg	5,7 kg	4,6 kg

POMPE PNEUMATICHE PER OLIO

Air operated oil pump - Pompes pneumatiques a huile - Luftbetriebene Ölpupen - Bombas neumaticas para aceite


1778.B




1778



1779



1779S



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1778.B	1778	1779	1779S
Rapporto di compressione - Compression ratio - Rapport de compression - Verdichtungsverhältnis - Relation de compresión	5:1	5:1	5:1	5:1
Press. di utilizzo min./max - Operating pressure min/max Pression d'utilisation min/max - Betriebsdruck min./max - Presión de uso min/max	5-8 bar	5-8 bar	5-8 bar	5-8 bar
Portata - Flow rate - Débit - Förderleistung - Caudal	14 l/min	14 l/min	14 l/min	14 l/min
Attacco entrata aria - Air inlet connection Entrée - Luftanschluß - Entrada aire	F 1/4"	F 1/4"	F 1/4"	F 1/4"
Attacco uscita olio - Oil outlet connection - Sortie - Ölauslaß - Salida aceite	M 1/2"	M 1/2"	M 1/2"	M 1/2"
Lunghezza asta pompante - Shaft lenght - Longueur canne aspirante- Länge Saugrohr - Largo tubo aspiración	270 mm	730 mm	940 mm	1130 mm
Diametro esterno pompante - Shaft diameter - Diamètre extérieur - Außendurchmesser - Diametro exterior	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Massima viscosità - Max viscosity - Viscosité max. Max. Viskosität (freier Auslauf) - Maxima viscosidad	SAE 250	SAE 250	SAE 250	SAE 250
Impiego per fusti - Suitable for drums - Indiquée pour fûts Zur Montage auf Fässern - Empleo para bidones	murale wall mounted	50/60 l	180/220 l	1000 l
Consumo d'aria - Air consumption - Consommation d'air Luft Verbrauch - Consumación aire	115 l/min	115 l/min	115 l/min	115 l/min
Livello rumorosità - Noise level - Niveau sonore - Geräuschpegel - Nivel de ruido	82 db	82 db	82 db	82 db
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	5 kg	5,5 kg	6 kg	6,2 kg

POMPE PNEUMATICHE PER IMPIANTI

Heavy duty pumps for industrial use - Pompes pneumatiques pour l'industrie et installations centralisées - Pneumatische pumpe für zentrale Einrichtungen und industrielle Benutzung - Bombas neumáticas de instalaciones centralizados y de uso industrial

1779.BPOS



1779.BPOC



1778.BPOC



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1778.BPOC	1779.BPOC	1779.BPOS
Rapporto di compressione - Compression ratio - Rapport de compression - Verdichtungsverhältnis - Relation de compresión	5:1	5:1	5:1
Press. di utilizzo min./max - Operating pressure min/max - Pression d'utilisation min/max - Betriebsdruck min./max - Presión de uso min/max	5-12	5-12	5-12
Portata - Flow rate - Débit - Förderleistung - Caudal	40 l/min.	40 l/min.	40 l/min.
Attacco entrata aria - Air inlet connection - Entrée - Luftanschluß - Entrada aire	F 1/4"	F 1/4"	F 1/4"
Attacco uscita olio - Oil outlet connection - Sortie - Ölauslaß - Salida aceite	F 3/4"	F 3/4"	F 3/4"
Lunghezza asta pompante - Shaft lenght - Longueur canne aspirante- Länge Saugrohr - Largo tubo aspiración	270	940	980
Diametro esterno pompante - Shaft diameter - Diamètre extérieur - Außendurchmesser - Diametro exterior	54	54	54
Massima viscosità - Max viscosity - Viscosité max. - Max. Viskosität (freier Auslauf) - Maxima viscosidad	SAE 200	SAE 200	SAE 200
Impiego per fusti - Suitable for drums - Indiquée pour fûts - Zur Montage auf Fässern - Empleo para bidones	murale wall mounted	180/220 l	1000 l
Consumo d'aria - Air consumption - Consommation d'air - Luft Verbrauch - Consumación aire	600 l/min.	600 l/min.	600 l/min.
Livello rumorosità - Noise level - Niveau sonore - Geräuschpegel - Nivel de ruido	90	90	90
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	8 Kg	12 Kg	12 Kg

Gear type pumps - Pompes á engrenages - Zahnradpumpen - Bombas de engranajes

É una famiglia di ***pompe ad ingranaggi a profilo interno*** pensate come valide e moderne soluzioni alle diverse esigenze di ***pompaggio degli oli lubrificanti***.

EN *This range of internal gear pumps has been developed to provide a reliable and efficient solution for transferring and dispensing lubricating oils. Their robust design and high performance make them suitable for automotive workshops as well as industrial applications.*

FR *Cette gamme de pompes à engrenages à denture intérieure a été conçue comme une solution moderne, performante et fiable pour le transfert et la distribution des huiles lubrifiantes. Grâce à leur conception robuste et à leur rendement élevé, ces pompes répondent parfaitement aux exigences des ateliers automobiles et des installations industrielles.*


DE *Diese Baureihe von Zahnradpumpen mit Innenverzahnung stellt eine moderne und effiziente Lösung für die Förderung von Schmierölen dar.*

ES *Esta gama de bombas de engranajes de dentado interno ha sido diseñada para ofrecer una solución moderna, eficiente y fiable para el trasvase y distribución de aceites lubricantes. Gracias a su robustez y elevado rendimiento, se adapta perfectamente a las necesidades de talleres mecánicos e instalaciones industriales.*


1770.M12V



1770.M2002MCA



1770.M2002TC



1770.M2002MC




DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1770.M12V	1770. M2002TC	1770. M2002MC	1770.M2002M-CA
Portata - Flow rate - Débit - Förderleistung - Caudal	10 l/m	40 l/m	40 l/m	40 l/m
Max. Pressione - Pression max. - Max. Pression - høchstdruck max. - Max. Presión	4 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Alimentazione - Power supply- Alimentation - Stromversorgung - Alimentación	12 V	400 V	230 V	230 V
Potenza - Power - Puissance - Leistung- Potencia	120 W	1100 W	1100 W	1100 W
Massima viscosità - Max viscosity Viscosité max. Max. Viskosität (freier Auslauf) - Maxima viscosidad	2000 cSt	2000 cSt	2000 cSt	2000 cSt
Entrata/Uscita - Inlet/Outlet - Entrée/Sortie - Zuleitung/Auslass - Entrada/Salida	3/4"	1"	1"	1"
Peso - Weight - Poids . Gewicht - Peso	3.8 kg	22 kg	22 kg	24 kg

EXTENSION KIT

ONLY FOR:
ART 1772 -1778.B




1774.28



1772.EXT



1774.2




DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1774.28	1772.EXT	1774.2
Impiego per fusti - Suitable for drums - Indiquée pour fûts Zur Montage auf Fässern - Empleo para bidones	1000 L - IBC	180/220 kg	180/220 kg
Sonda di aspirazione - Suction probe - Canne aspirante - Ansaugsonde - Sonda de aspiracion	1,25 m +1,5 m flex	830 mm	1 m +1,5 m flex


ONLY FOR :
ART 1778.BPOC



1774.29



1774.2N



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1774.29	1774.2N
Impiego per fusti - Suitable for drums - Indiquée pour fûts Zur Montage auf Fässern - Empleo para bidones	1000 L - IBC	180/220 kg
Sonda di aspirazione - Suction probe - Canne aspirante Ansaugsonde - Sonda de aspiracion	1,25 m +1,5 m flex	1 m +1,5 m flex



Art. 1771.1

Regolatore di pressione 1/4"
Pressure regulator 1/4"
Régulateur de pression 1/4"
Druckregler 1/4"
Regulator de presión 1/4"



Art. 1771.2C

Regolatore di pressione con filtro 1/4"
Pressure regulator with filter 1/4"
Régulateur de pression avec filtre 1/4"
Druckregler mit Filter 1/4"
Regulator de presion y filtro 1/4"



Art. 1771.2B

Lubrificatore e regolatore di pressione
Air lubricator and pressure regulator
Lubrificateur et régulateur de pression
Abschmiervorrichtung
Lubricador con regulator de presion



Art. 1771.2A

Lubrificatore e regolatore di pressione con filtro 1/4"

Air lubricator and pressure regulator with filter 1/4"

Lubrificateur et régulateur de pression avec filtre 1/4"

Abschmiervorrichtung und Druckregler mit Filter 1/4"

Lubricador con regulator de presion y filtro 1/4"



Art. 1767.1

Supporto a muro raccogli-goccia per pistola contalitri

Liter-counter gun wall holder with drop saver

Support mural pour pistolet à huile


Wandhalter mit Tropfenfän-ger für Pistole mit Literzähler

Soporte para pistola



Art. 1769.2 - M-F 1/2" 2 m.
Art. 1769.4 - M-F 1/2" 4 m.
Art. 1769.6 - M-F 1/2" 6 m.
Art. 1769.8 - M-F 1/2" 8 m.
Art. 1769.10 - M-F 1/2" 10 m.

1774.1



1770



Oil valves - Poignees a huile - Ölpistole - Pistolas para aceite

1767DF




1767DMT



1767D



1767.0
1767.0H



AUTOMATIC



1767.DP

Pistola contalitri per olio con preselezione
Oil meter gun with presetting mode
Pistolet à huile avec présélection
Ölpistole mit Literzähler mit Vorwahl
Pistola cuentalitros para aceite con Preselección

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1767D	1767DF	1767DMT	1767.DP	1767.0	1767.0H
Portata - Flow rate - Débit - Förderleistung - Caudal	35 lt.	35 lt.	35 lt.	35 lt.	35 lt.	60 lt.
Fluido - Fluid - Fluide - Flüssigkeit - Fluido	oil	oil	oil	oil	oil	oil
Entrata/Uscita - Inlet/Outlet - Entrée/Sortie - Zuleitung/Auslass - Entrada/Salida	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Uscita - Outlet - Sortie - Auslass - Salida	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"

Oil valves - Poignees a huile - Ölpistole - Pistolas para aceite

U2304010



1768.A



AUTOMATIC

1768



MANUAL

U2304012



AUTOMATIC

U2304011



MANUAL

U2304013



MANUAL

U2304014



AUTOMATIC

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	U2304010	1768	1768.A
Portata - Flow rate - Débit - Förderleistung - Caudal	35 lt.	35 lt.	35 lt.
Fluido - Fluid - Fluide - Flüssigkeit - Fluido	oil	oil	oil
Entrata/Uscita - Inlet/Outlet - Entrée/Sortie - Zuleitung/Auslass - Entrada/Salida	1/2"	1/2"	1/2"
Uscita - Outlet - Sortie - Auslass - Salida	1/2"	1/2"	1/2"

CARRELLI PORTAFUSTI

Trolleys for drums - Roule fût - Wagen für Fässer - Carros para bidones

1762.2



1762.1



1760.1



1762.2N1



1760.1N



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1762.1	1762.2	1760.1	1762.2N1	1760.1N
Impiego per fusti - Suitable for drums - Indiquée pour fûts Zur Montage auf Fässern - Empleo para bidones	180/200 kg	180/220 kg	20/60 kg	180/220 kg	20/60 kg
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	41 kg	21 kg	11 kg	21 kg	9 kg

DISTRIBUTORE D'OLIO A PARETE

Wall-Mounted Oil Dispensing Unit - Distributeur mural à huile - Ölverteiler Wandmodell - Distribuidor de pared para aceite



1770.O

Distributore d'olio a parete con tre rubinetti automatici a spina

Wall-Mounted Oil Dispensing Unit with three automatic spigot

Distributeur d'huile mural équipé de trois robinets automatiques

Ölverteiler mit drei automatischen Zapfventilen

Central de distribución de aceite mural con tres válvulas automáticas

1770.OE

Distributore d'olio a parete con tre rubinetti automatici a spina con conta litri digitale


Wall-Mounted Oil Dispensing Unit with three automatic spigot, with electronic meter

Distributeur d'huile mural équipé de trois robinets automatiques avec compteur numérique

Ölverteiler mit drei automatischen Zapfventilen mit elektronischer Zähler

Central de distribución de aceite mural con tres válvulas automáticas y contador digital






DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1770.0	1770.0E
A (MM)	500 mm	500 mm
B (mm)	300 mm	300 mm
C (MM)	520 mm	520 mm
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	12 kg	15 kg

Drums handling - Manutention des fûts - Handhabung der Fässer - Movimentación de los bidones


1759.1




1759.2




1759.4



1759.3




1759.2NPA



PLASTIC


1759.8




DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1759.1	1759.2	1759.3	1759.4	1759.8	1759.2NPA
A (mm)	900	1210	1860	1320	1650	1320
B (mm)	900	740	740	1340	1350	670
C (mm)	350	330	270	260	640	420
Fusti - Drums - Füts - Fässer - Bidones 	(1) 180-220 kg	(2) 180-220 kg	(3) 180-220 kg	(4) 180-220 kg	(1) 1000 kg	(2) 180-220 kg
Capacità - Capacity - Capacité - Kapazität - Capacidad	202 l	205 l	230 l	280 l	1200 l	220 l
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	51 kg	54 kg	73 kg	83 kg	179 kg	21 kg

Drums handling - Manutention des fûts - Handhabung der Fässer - Movimentación de los bidones


1759.11



1759.12




1759.10



1759R

Pinza per fusti da 180-200 kg
Clamp for 180-200 kg
Pince pour fûts 180-200 kg
Fasszange für 180-200-kg-Fässer
Abrazadera para bidones 180-200 kg



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1759.10	1759.11	1759.12	1759R
A (mm)	600	1180	1180	565 ÷ 650
B (mm)	600	600	600	155
C (mm)	380	380	380	570 - 633
Fusti - Drums - Füts Fässer - Bidones 	(1) 180-200 kg	(2) 180-200 kg	(3) 60 kg	180-200 kg
Per vasca - for basin - pour bac de retention - für Becken - para cuenca 	1759.2	1759.4	1759.2	-
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	13 kg	33 kg	33 kg	14 kg

VASCA DI CONTENIMENTO ATTREZZATA

Oil container equipped - Bac de rétention équipé - Ausgestattete Wanne von Einschränkung - Bandeja de recupero equipada



1759.2K


Nr. 1 Vasca di contenimento con capacità di 205 l per due fusti da 180-200 l; nr. 2 Arrotolatori per olio da 10 m; nr. 2 Pistole digitali contalitri; nr. 2 Pompe pneumatiche per olio; nr. 2 Supporti per pistole

Nr. 1 Containment tank with a capacity of 205 l for two drums of 180-200 l; nr. 2 Hose reels for oil, 10 mt; nr. 2 Digital oil guns; nr. 2 Pneumatic oil pumps; nr. 2 Oil gun holders.


Nr. 1 bac de retention - capacité 205lt, pour deux fûts de 180 - 200 l; nr. 2 enrouleurs pour huile, 10 m; nr. 2 pistolets pour huile avec compteur numérique; nr. 2 Pompes pneumatiques pour huile; nr. 2 Supports pour pistolets

Nr. 1 Containment-Tank mit einer Kapazität von 205 l für zwei 180-200 l Fässer; nr. 2 Schlauchaufroller für Öl, 10 m; nr. 2 Digitale Ölpistolen; nr. 2 Pneumatische Ölpumpen; nr. 2 Ölpistolenhalter.

Nr. 1 Bandeja de recupero de aceite con una capacidad de 205 l par dos bidones de 180 - 200 l; nr. 2 Enrollatubos par aceite, 10 m; nr. 2 Pistolas digitales para aceite; nr. 2 Bombas de aceite neumáticas; nr. 2 Suporto para pistola.









1759.3K60

Nr. 1 Vasca di contenimento con capacità di 230 l per tre fusti da 180-200 l; nr. 3 Arrotolatori; nr. 1 per olio nuovo da 10 m; nr. 1 per aria da15 m; nr. 1 per olio esausto da10 m; nr. 3 Pistole di erogazione; nr. 1 digitale contalitri per olio; nr. 1 per aria; nr. 1 adattatore e kit sonde per l'aspirazione dal veicolo; Nr. 2 Pompe pneumatiche; nr. 1 per olio nuovo; nr. 1 per olio esausto.

Nr. 1 Containment tank with a capacity of 230 l for three drums of 180-200 l; nr. 3 Hose reels; nr. 1 for new oil, 10 mts; nr. 1 for air, 15 mts; nr. 1 for waste oil, 10 mts; nr. 3 Distribution guns; nr. 1 Digital oil gun; nr. 1 for air; nr. 1 adaptor and one set of waste oil probes; nr. 2 Pneumatic pumps; nr. 1 for new oil; nr. 1 for waste oil.


Nr. 1 Bac collecteur d'une capacité de 230 l, pour trois fûts de 180 - 200 l; nr. 3 Enrouleurs; nr. 1 pour l'huile, 10 m; nr. 1 pour l'air, 15 mts; nr. 1 pour l'huile usagée, 10 mts; nr. 3 Poignèès; nr. 1 digital pour l'huile; nr. 1 pour l'air; nr. 1 adaptateur et une série de sondes pour l'huiles usagées; nr. 2 Pompes pneumatiques; nr. 1 pour huile; nr. 1 pour l'huile usagées

Nr. 1 Containment-Tank mit einer Kapazität von 230 l für drei 180-200 l Fässer; nr. 3 Schlauchaufroller; nr. 1 für Öl, 10 m; nr. 1 für Luft, 15 mts; nr. 1 für Altöl, 10 m; nr. 3 Abgabepistolen; nr. 1 Digitale Ölpistolen; nr.1 1 für Luft; nr. 1 Adapter und ein Satz Altölsonden; nr. 2 Pneumatische Pumpen; nr. 1 für neues Öl; nr. 1 für Altöl.

Nr. 1 Bandeja de recupero de aceite con una capacidad de 230 l para tres bidones de 180 - 200 l; nr. 3 Enrollatubos; nr. 1 para aceite, 10 m; nr. 1 para aire, 15 mts; nr. 1 para aceite usado, 10 mts; nr. 3 Pistolas de distribución; nr. 1 digitales par aceite; nr. 1 para aire; nr. 1 adaptador y un juego de sondas de aceites usados; nr. 2 Bombas neumáticas; nr. 1 para aceite; nr. 1 para aceite usado.

CONTROLLO ELETTRICO DEL LIVELLO DELL'OLIO

Electric oil level control - Contrôle électrique du niveau d'huile - Elektrische Kontrolle des Ölstandes - Control eléctrico del nivel de aceite



1771.EKNB

Kit arresto pompa a fusto vuoto - fusti 200l e 1000l

Pump shut-off kit with low-level alarm. - 200l drums and 1000l

Kit d'arrêt de la pompe de bas niveau avec alarme - 200l fûts-100l

Pumpenabschalt-Kit mit Alarm bei niedrigem Füllstand - 200l- 1000l

Sistema de control de nivel con parada automática de bomba y alarma de seguridad. 200l -1000l

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1771.EKN
Alimentazione - Power supply- Alimentation - Stromversorgung - Alimentación	230V AC
Impiego per fusti - Suitable for drums - Indiquée pour fûts - Zur Montage auf Fässern - Empleo para bidones	200 - 1000 l.
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	4 Kg.

CONTROLLO MECCANICO DEL LIVELLO DELL'OLIO


Mechanical oil level gauge - Contrôle mécanique du niveau d'huile - Mechanische Kontrolle des Ölstandes - Indicador mecánico de nivel de aceite

1771.EKL - 1000 l






1771.EKS - 200 l.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1771.EKL	1771.EKS
Impiego per fusti - Suitable for drums - Indiquée pour fûts - Zur Montage auf Fässern - Empleo para bidones	1000 l.	180/200 l.
A x B x C (mm.)	360x345x305 mm	360x345x305 mm
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	300 g	300 g

Pneumatic sump fillers - Système de remplissage pneumatique du carter - Pneumatische Behälterfüller - Llenador de cárter neumático



1910N
1911N



1914
1915



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1910N	1911N	1914	1915
A (MM)	330	400	330	400
B (mm)	395	410	395	410
C (MM)	790	1030	790	1030
Capacità - Capacity - Capacité - Kapazität - Capacidad	24	50	24	50
Tubo di erogazione - Distribution hose - Tuyau flexible - Schlauch - Tubo de erogatión	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	12,6 kg	17,8 kg	12,8 kg	18,0 kg

1795A



1796



1917




DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1795A	1796	1917
Capacità - Capacity - Capacité - Kapazität - Capacidad	12 kg	16 kg	24 kg
Ruote - Wheels - Roues - Rädern - Ruedas	-	2	2
Tubo di erogazione - Distribution hose - Tuyau flexible - Schlauch - Tubo de erogatión	1,5 m.	1,5 m.	1,5 m.
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	7 kg	8,7 kg	18 kg

Manual pumps - Pompes manuelles - Handpumpe - Bombas manuales



1792.PN




1793



1792.PG



1792.PR




1792.PRA

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1792.PN	1793	1792.PG	1792.PR	1792.PRA
Portata - Flow rate - Débit - Förderleistung - Caudal	0,5 lt/ciclo	0,5 lt/ciclo	0,7 lt/ciclo	30 lt/min	30 lt/min
Materiale - Construction - Matériau - Material - Material	metal	metal/ plastic	PP / Inox SS/Viton	metal	metal/ plastic
Fluido - Fluid - Fluide - Flüssigkeit - Fluido	oil/diesel	oil/diesel	detergent, oil, Acids	oil/diesel	oil/diesel
Impiego per fusti - Suitable for drums - Indiquée pour fûts - Zur Montage auf Fässern - Empleo para bidones	50/200 kg	50/200 kg	50/200 kg	200 kg	200 kg



1792.POSY



1792.POSYA



1792.PCP


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1792.POSYA	1792.POSY	1792.PCP
Portata - Flow rate - Débit - Förderleistung - Caudal	11 lt/min	5 lt/min	20 lt/min
Materiale - Construction - Matériau - Material - Material	plastic	plastic	plastic
Fluido - Fluid - Fluide - Flüssigkeit - Fluido	oil/detergent/ antifreeze	oil/detergent/ antifreeze	oil/detergent/ antifreeze
Impiego per fusti - Suitable for drums - Indiquée pour fûts Zur Montage auf Fässern - Empleo para bidones	200 kg	50 kg	200 kg

POMPE MANUALI

Manual pumps - Pompes manuelles - Handpumpe - Bombas manuales

1795.F5F - 1795.F10F

Siringa in acciaio con estremità flessibile
Oil dispensing gun in steel with flexible extremity
Seringue en acier avec extremité flexible
Ölpistole aus Stahl mit flexiblem Auslaufschlauch
Seringa para aceite con terminai flexible




1795.F5 - 1795.F10

Siringa in acciao con estremità rigida
Oil diapesing gun in steel with rigid extremity
Seringue en acier avec extremité rigide
Messing Ölpistole mit ausgaberohr
Seringa para aceite con terminal rigido



1795.T5 - 1795.T10


Siringa in ottone con estremità rigida
Oil dispensing gun in brass with rigid extremity
Seringue en laiton avec extremité rigide
Messing Ölpistole mit ausgaberohr
Seringa para aceite con terminai rigido



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1795.F5	1795.F5F	1795.F10	1795.F10F	1795.T5	1795.T10
Capacità - Capacity - Capacité - Kapazität - Capacidad	500 gr	500 gr	1000 gr	1000 gr	500 gr	1000 gr

ACCESSORI

Accessories - Accessoires - Zubehör - Accessorios



1770.G4
Imbuto - *Funnel - Entonnoir - Trichter - Embudo*



1770.C01
1 lt.

1770.C02
2 lt.


1770.C05
5 lt.

Caraffe graduate
Graduated Measuring Jug
Brocs gradués
Abgestufter Krug
Jarras graduadas

Accessories - Accessoires - Zubehör - Accessorios

A1770.G3

Imbuti con filtro in acciaio ed estremità flessibile
Funnel with filter steel made
Entonnoir avec filtre en acier
Trichter mit filter Stahl
Embudo con filtro en acero





1770.IF

Imbuto PP 4 litri di capacità con filtro speciale per separare l'acqua dal gasolio
Funnel 4l, with filter to share water from fuel
Entonnoir 4l avec filtre separateur
Trichter 4l mit getrennter Filter für Wasser des Dieselöls
Embudo 4l con filtro separador

1770.500

Oliatore 500 cc
Oiler 500 cc
Burette 500 cc
Engrasador 500 cc
Olspritze 500cc

1770.300

Oliatore 300 cc
Oiler 300 cc
Burette 300 cc
Engrasador 300 cc
Olspritze 300cc






1770.B2

Caraffa rabbocco batterie 2L
2L battery filler jug
Broc de recharge pour batteries - 2l
2L Batterie - Einfüllkrug
Jarra 2L para baterias




1770.05

Brocche graduate 5 lt.
Measuring Jug5 lt.
Brocs gradués 5 lt.
Abgestufter Krug5 lt.
Jarras graduadas 5 lt.



1770.02

Brocche graduate 2 lt.
Measuring Jug 2 lt.
Brocs gradués 2 lt.
Abgestufter Krug2 lt.
Jarras graduadas2 lt.



1770.01

Brocche graduate 1 lt.
Measuring Jug 1 lt.
Broc gradués 1 lt.
Abgestufter Krug1 lt.
Jarras graduadas 1 lt.


APAC

OLIO ESAUSTO

WASTE OIL



RECUPERATORI E ASPIRATORI OLIO ESAUSTO

Waste Oil Drainers and Extractors - Récupérateurs et aspirateurs d'huile usagée - Sammelgeräte und Absaugvorrichtungen für Altöl - Recuperadores y aspiradores de aceite usado



1803.65
1803.80



1832.80



1839.80L



OPTIONAL
Extension funnel D.580 mm.
1803.1






1830.30



1837.80L

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1803.65	1803.80	1830.30	1832.80	1837.80L	1839.80L
A (MM)	480	500	340	540	540	540
B (mm)	570	590	410	620	620	620
C (MM)	950	1040	800	1250	1350	1020
C1 (MM)	500	580	-	580	-	580
Vaschetta - Tray - Bac - Wanne - Bandesa	18 l	18 l	-	18 l	-	18 l
Capacità - Capacity - Capacité - Kapazität - Capacidad	65 l	80 l	30 l	80 l	80 l	80 l
Press. di utilizzo min./max - Operating pressure min/max Pression d'utilisation - Betriebsdruck min./max - Presión de uso	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	35 kg	38 kg	15 kg	37 kg	35 kg	40 kg

Accessories - Accessoires - Zubehör - Accessorios



1845.4N	**1845.3N**	**1845.1N**	**1845.2N**	**1845.5N**	**1845.6N**
(8x7)	*(7x6)*	*(5x4)*	*(6x5)*	*(5x4)*	*(6x5)*
700 mm	*1000 mm*	*700 mm*	*700 mm*	*700 mm*	*700 mm*

U2308017



U2308016

Art. 1845N

Set completo di sonde (4 flessibili, 2 rigide)


Complete set of probes (4 flexible, 2 rigids)

Jeu complet de sondes (4 flexibles, 2 rigide)

Komplettes Sondenset (4 flexible und 2 starre Sonden), im Lieferumfang enthalten.

Set con sondas (4 flexibles, 2 rfgidos)

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1845.1N	1845.2N	1845.3N	1845.4N	1845.5N	1845.6N
Lunghezza - lenght -longueur - lange - largo (mm)	700	700	1000	700	700	700



1841.1L

10 L



Attacco rapido per sonde incorporate

Quick connector for incorporated probes

Raccord rapide pour les sondes incorporées

Schnellanschluss four eingetragene Sonden

Enganche rapido para las sondas incorporadas

RECUPERATORI E ASPIRATORI OLIO ESAUSTO SERIE PREMIUM

Oil drainers premium range - Récupérateurs et aspirateurs d'huile usagée ser e premium- Sammelgeräte und Absaugvorrichtungen für Altöl premium Programm- Recuperadores y aspiradores de aceite usado gama premium



1803
1804



1832
1833



1839
1840





1830
1831



1836
1837

Art. 1830PM

Aspiratore olio esausto

Spent oil vacuum item



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1830 PM	1803	1804	1830	1831	1832	1833	1836	1837	1839	1840
A (MM)	375	525	570	330	490	540	540	330	490	540	540
B (mm)	375	610	620	395	630	630	630	395	630	630	630
C (MM)	705	1045	1200	790	920	1260	1030	1250	1380	1030	1260
C1 (MM)	-	590	590	-	-	590	590	-	-	590	590
Vaschetta - Tray - Bac - Wanne - Bandesa	-	12 l	12 l	-	-	12 l	12 l	-	-	12 l	12 l
Capacità - Capacity - Capacité - Kapazität - Capacidad	80 l	80 l	100 l	24 l	80 l	100 l	80 l	24 l	80 l	80 l	100 l
Press. di utilizzo min./max - Operating pressure min/max - Pression d'utilisation - Betriebsdruck min./max - Presión de uso	manual	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	14 kg	35,7 kg	41,1 kg	19,9 kg	33,2 kg	43,7 kg	38,2 kg	32 kg	45,5 kg	40 kg	60 kg

RECUPERATORI E ASPIRATORI OLIO ESAUSTO PER CAMION E FURGONI

Oil drainers for trucks and vans - Récupérateurs et aspirateurs d'huile usagée pour camion - Sammelgeräte und Absaugvorrichtungen für Altöl für LKW - Recuperadores y aspiradores de aceite usado para camiones



1834




1835



1841


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1834	1835	1841
A (MM)	660	580	580
B (MM)	780	660	660
C (mm)	1520	1660	1660
C1 (mm)	2140	2230	2230
D (mm)	590	530	530
E (mm)	220	130	130
F (mm)	492	430	430
Vaschetta - Tray - Bac - Wanne - Bandesa	60 l	22 l	22 l
Capacità - Capacity - Capacité - Kapazität - Capacidad	120 l	80 l	80 l
Press. di utilizzo min./max - Operating pressure min/max - Pression d'utilisation - Betriebsdruck min./max - Presión de uso	4 bar	4 bar	4 bar
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	83,4 kg	55,2 kg	69,3 kg



Accessories - Accessoires - Zubehör - Accessorios

PLASTICA
Plastic- Plastique- Plastik - Plastica

METALLO
Metal - Metal - Metall - Metal



1845.1 *(5X3) 700 mm*

1845.2 *(6X4) 700 mm*

1845.3 *(7X5) 1000 mm*

1845.4 *(8X6) 700 mm*

1845.3A *(7X5) 1900 mm*

1845.5 *(5X4) 700 mm*

1845.6 *(6X5) 700 mm*

Art. 1845

Set completo di sonde (4 flessibili, 2 rigide).

Complete set of probes (4 flexible, 2 rigids).

Jeu complet de cannes (4 flexibles, 2 rigide).

Komplettes Sondenset (4 flexible und 2 starre Sonden), im Lieferumfang enthalten.

Set con sondas (4 flexibles, 2 rígidos)

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1845.1	1845.2	1845.3	1845.4	1845.5	1845.6	1845.3A
Lunghezza - lenght - longueur - lange - largo (mm)	700	700	1000	700	700	700	1900



Attacco rapido per sonde incorporate

Quick connector for incorporated probes

Raccord rapide pour les cannes incorporées

Schnellanschluss four eingetragene Sonden

Enganche rapido para las sondas incorporadas


1841.1
10 L

ASPIRAZIONE OLIO CON POMPA PNEUMATICA

Oil suction system with pneumatic pump - Aspiration huile avec pompe - Vakuumansaugsystem mit Pumpe - Aspiración de aceite con bomba neumática



1715



1717





1803.E (80 Lt)



1716

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS	1803.E	1715	1716	1717
Pompa pneumatica - Pneumatic pumps - Pompe pneumatique - Luftbetriebene Ölpumpen - Bomba neumatica	-	1:1	1:1	1:1
Press. di utilizzo min./max - Operating pressure min/max Pression d'utilisation - Betriebsdruck min./max - Presión de uso	4 bar	5-8 bar	5-8 bar	5-8 bar
Tubo aspirazione - Suction hose - Tuyau flexible de aspiration Ansaugschlauch - Tubo de aspiración	-	2 m	2 m	2 m
Tubo di erogazione - Distribution hose - Tuyau flexible de distribution - Ölschlauch - Tubo erogación	-	2 m	2 m	2 m
Portata - Flow Rate- Débit - Förderleistung - Caudal	-	25 l/min	25 l/min	25 l/min
Carrello - Trolley - Chariot- Wagen - Carro	-	1762.2	-	-
Arrotolatore - Hose reel - Enrouleur Schlauchaufroller - Enrolla tubo	-	-	-	10 m. - 1/2" - 70°C - 60 bar
Peso - Weight - Poids - Gewicht - Peso	32 kg	34 kg	13 kg	34 kg

Diaphragm pump - Pompes à diaphragme - Scheidewand - Pumpe - Bombas a diafragma

Adatte per olio usato e nuovo, e gasolio

Suitable for waste and new oil, and fuel




1773.MP12



1773.MP34



1773.MP1



1773.MP12K2

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS		1773.MP12	1773.MP34	1773.MP1	1773.MP12K2
Press. di utilizzo - Operating pressure Pression d'utilisation - Betriebsdruck - Presión de uso		8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Portata - Flow rate - Debit - Durchsatz - Capacidad		45 l/min.	60 l/min.	90 l/min.	45 l/min.
Attacco uscita olio - Oil outlet connection Sortie- Ölauslaß- Salida aceite		F 1/2"	F 3/4"	F 1"	F 1/2"
Materiali - Pump material Matériaux - Materialien - Materiales	Corpo - Housing - châssis Gehäuse - Carcasa	PVC	PVC	PVC	PVC
	Membrana - Seals - Membrane - Membran - Membrana	VITON	VITON	VITON	VITON
Fluido - Fluid - Fluide - Flüssigkeit - Fluido		Kerosene, diesel, oil, acid and alkali resistance			
Tubo aspirazione - Suction hose - Flexible pour apiration Ansaugschlauch - Tubo de aspiración		-	-	-	½" SAE100 R1Tx 2 mt
Tubo mandata - Delivery hose - Flexible de distribution Druckleitung - Tubo de descarga		-	-	-	½" SAE100 R1T x 2 mt
Dimensione imballo- Packagin dimension- Dimensionsemballage - Abmessungen, verpackt- Dimensiones- Dimensiones del embalaje		mm 280 x 210 x 370	mm 280 x 210 x 370	mm 330 x 210 x 390	mm 360 x 270 x 430
Peso - Weigth - Poids - Gewicht - Peso		6,8 kg	6,8 kg	7,8 kg	9,2 kg